


# 認定書

国住指第3467号  
平成31年2月15日

住ベシート防水株式会社  
代表取締役社長 須藤 幸男 様

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第68条の25第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第63条並びに同法施行令第136条の2の2第一号及び第二号（防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根）の規定に適合するものであることを認める。

## 記

1. 認定番号  
DR-1967(3)
2. 認定をした構造方法等の名称  
塩化ビニル樹脂系シート・ガラス繊維不織布入ポリエチレン樹脂系シート・  
ポリイソシアヌレートフォーム板表張／金属製デッキプレート屋根
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

## 1. 構造名

塩化ビニル樹脂系シート・ガラス繊維不織布入ポリエチレン樹脂系シート・ポリイソシアヌレートフォーム板表張／金属製デッキプレート屋根

## 2. 形状及び寸法等

項 目	仕 様
表面形状	シート状
厚さ (mm)	26.57以上(支持部材を除く)
傾斜角	0° ~30°

### 3. 材料構成

#### 1) 主構成材料

(寸法単位：mm)

項目	仕様
防水シート	<p>塩化ビニル系樹脂シート (JIS A 6008)          (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする          (1) 均質シート            ・厚さ <math>1.3 \pm 0.13 \sim 2.0 \pm 0.2</math>            ・質量 <math>1.7 \pm 0.17 \text{kg/m}^2 \sim 2.7 \pm 0.27 \text{kg/m}^2</math>            (有機質量 <math>1.4 \pm 0.14 \text{kg/m}^2 \sim 2.3 \pm 0.23 \text{kg/m}^2</math>)            ・重ね幅 30~60</p> <p>(2) 複合シート          1)、2)のうち、いずれか一仕様とする          1) ポリエスチル繊維クロス複合シート            ・厚さ <math>1.3 \pm 0.13 \sim 2.0 \pm 0.2</math>            ・質量 <math>1.62 \pm 0.162 \text{kg/m}^2 \sim 2.76 \pm 0.276 \text{kg/m}^2</math>            (有機質量 <math>1.42 \pm 0.142 \text{kg/m}^2 \sim 2.56 \pm 0.256 \text{kg/m}^2</math>)            ・重ね幅 30~60            ・構成              [1] 塩化ビニル系樹脂                ・厚さ <math>1.3 \pm 0.13 \sim 2.0 \pm 0.2</math>                ・質量 <math>1.6 \pm 0.16 \text{kg/m}^2 \sim 2.7 \pm 0.27 \text{kg/m}^2</math>                (有機質量 <math>1.4 \pm 0.14 \text{kg/m}^2 \sim 2.5 \pm 0.25 \text{kg/m}^2</math>)              [2] ポリエスチル繊維クロス                ・厚さ 0.15~0.34                ・質量 <math>0.019 \text{kg/m}^2 \sim 0.059 \text{kg/m}^2</math></p> <p>2) ガラスネット複合シート            ・厚さ <math>1.3 \pm 0.13 \sim 2.0 \pm 0.2</math>            ・質量 <math>1.63 \pm 0.163 \text{kg/m}^2 \sim 2.75 \pm 0.275 \text{kg/m}^2</math>            (有機質量 <math>1.4 \pm 0.14 \text{kg/m}^2 \sim 2.5 \pm 0.25 \text{kg/m}^2</math>)            ・重ね幅 30~60            ・構成              [1] 塩化ビニル系樹脂                ・厚さ <math>1.3 \pm 0.13 \sim 2.0 \pm 0.2</math>                ・質量 <math>1.6 \pm 0.16 \text{kg/m}^2 \sim 2.7 \pm 0.27 \text{kg/m}^2</math>                (有機質量 <math>1.4 \pm 0.14 \text{kg/m}^2 \sim 2.5 \pm 0.25 \text{kg/m}^2</math>)              [2] ガラスネット                ・厚さ 0.20~0.33                ・質量 <math>0.028 \text{kg/m}^2 \sim 0.048 \text{kg/m}^2</math></p> <p>・防水シートの留付け方法：(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする          (1) 上打ち工法          (2) 先打ち工法</p>


項目	仕様
絶縁層	<p>ガラス繊維不織布入ポリエチレン樹脂系シート            (1)～(3)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1) ガラス繊維不織布入ポリエチレン樹脂系シート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.30 \pm 0.03</math>以上</li> <li>・質量 <math>170 \pm 25</math>g/m<sup>2</sup>以上 (有機質量<math>90 \pm 18</math>g/m<sup>2</sup>～<math>100 \pm 20</math>g/m<sup>2</sup>)</li> <li>・重ね幅 50～100</li> <li>・構成               <ul style="list-style-type: none"> <li>[1] ポリエチレン系樹脂                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>160 \pm 35</math>μm以下</li> <li>・質量 <math>90 \pm 18</math>g/m<sup>2</sup>～<math>100 \pm 20</math>g/m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>[2] ガラス繊維不織布                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>185 \pm 15</math>μm以上</li> <li>・質量 <math>70 \pm 5</math>g/m<sup>2</sup>以上</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>(2) ガラス繊維不織布入ポリエチレン樹脂系シート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.90 \pm 0.06</math>以上</li> <li>・質量 <math>190 \pm 15</math>g/m<sup>2</sup>以上 (有機質量<math>40 \pm 6</math>g/m<sup>2</sup>～<math>50 \pm 5</math>g/m<sup>2</sup>)</li> <li>・重ね幅 50～100</li> <li>・構成               <ul style="list-style-type: none"> <li>[1] ポリエチレン系樹脂                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>50 \pm 10</math>μm以下</li> <li>・質量 <math>40 \pm 5</math>g/m<sup>2</sup>～<math>50 \pm 5</math>g/m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>[2] ガラス繊維不織布                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>850 \pm 50</math>μm以上</li> <li>・質量 <math>140 \pm 10</math>g/m<sup>2</sup>以上</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p>(3) アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム張ガラス繊維不織布入ポリエチレン樹脂系シート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.27 \pm 0.03</math>以上</li> <li>・質量 <math>158 \pm 25</math>g/m<sup>2</sup>以上 (有機質量<math>77 \pm 18</math>g/m<sup>2</sup>～<math>88 \pm 20</math>g/m<sup>2</sup>)</li> <li>・重ね幅 50～100</li> <li>・構成               <ul style="list-style-type: none"> <li>[1] アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルム                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>12 \pm 4</math>μm以上</li> <li>・質量 <math>17 \pm 5</math>g/m<sup>2</sup>以上</li> </ul> </li> <li>[2] ポリエチレン系樹脂                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>135 \pm 35</math>μm以下</li> <li>・質量 <math>60 \pm 13</math>g/m<sup>2</sup>～<math>71 \pm 15</math>g/m<sup>2</sup></li> </ul> </li> <li>[3] ガラス繊維不織布                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>185 \pm 15</math>μm以上</li> <li>・質量 <math>70 \pm 5</math>g/m<sup>2</sup>以上</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

項目	仕様												
断熱材	<p>ポリイソシアヌレートフォーム板 (JIS A9521)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ※ <math>25.0_{\pm 2} \sim 150.0_{\pm 6}</math></li> <li>・質量 <math>1.27_{\pm 0.18} \text{kg/m}^2 \sim 6.77_{\pm 0.85} \text{kg/m}^2</math></li> <li>・構成 [1] 表面材: 1)、2) のうち、いずれか一仕様とする           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) アルミニウムはく・クラフト紙複合面材               <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.21_{\pm 0.03} \sim 0.25_{\pm 0.03}</math></li> <li>・質量 <math>200_{\pm 20} \text{g/m}^2 \sim 223_{\pm 22} \text{g/m}^2</math> (有機質量 <math>161_{\pm 16} \text{g/m}^2 \sim 195_{\pm 20} \text{g/m}^2</math>)</li> <li>・構成 アルミニウムはく (1層もしくは2層)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.007_{\pm 0.0007} \sim 0.014_{\pm 0.0014}</math></li> <li>・質量 <math>19_{\pm 2} \text{g/m}^2 \sim 38_{\pm 4} \text{g/m}^2</math></li> </ul> </li> <li>ポリエチレン樹脂                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・質量 <math>61_{\pm 6} \text{g/m}^2 \sim 75_{\pm 8} \text{g/m}^2</math></li> </ul> </li> <li>クラフト紙                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・質量 <math>100_{\pm 10} \text{g/m}^2 \sim 120_{\pm 12} \text{g/m}^2</math></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>2) クラフトライナー紙・アルミニウムはく複合面材               <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.19_{\pm 0.03} \sim 0.28_{\pm 0.03}</math></li> <li>・質量 <math>170_{\pm 20} \text{g/m}^2 \sim 255_{\pm 30} \text{g/m}^2</math> (有機質量 <math>145_{\pm 15} \text{g/m}^2 \sim 236_{\pm 24} \text{g/m}^2</math>)</li> <li>・構成 ポリエチレン樹脂                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・質量 <math>45_{\pm 5} \text{g/m}^2 \sim 56_{\pm 6} \text{g/m}^2</math></li> </ul> </li> <li>クラフトライナー紙                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・質量 <math>100_{\pm 10} \text{g/m}^2 \sim 180_{\pm 18} \text{g/m}^2</math></li> </ul> </li> <li>アルミニウムはく (1層)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.007_{\pm 0.0007}</math></li> <li>・質量 <math>19_{\pm 2} \text{g/m}^2</math></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>[2] ポリイソシアヌレートフォーム断熱材           <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>24.4_{\pm 2.0} \sim 49.6_{\pm 2.0}</math></li> <li>・密度 (1) ~ (3) のうち、いずれか一仕様とする               <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 厚さ <math>24.4 \sim 29.6</math> <math>38.0_{\pm 3} \text{ kg/m}^3</math></li> <li>(2) 厚さ <math>29.7 \sim 39.6</math> <math>36.0_{\pm 3} \text{ kg/m}^3</math></li> <li>(3) 厚さ <math>39.7 \sim 49.6</math> <math>35.0_{\pm 3} \text{ kg/m}^3</math></li> </ul> </li> <li>・イソシアネート指数 150</li> <li>・組成(質量%)</li> </ul> <table border="0"> <tr> <td>ポリイソシアネート(ポリメリックMDI) ...</td> <td><math>62_{\pm 6}</math></td> </tr> <tr> <td>ポリエーテル系ポリオール .....</td> <td><math>20_{\pm 4}</math></td> </tr> <tr> <td>ポリエステル系ポリオール .....</td> <td><math>8_{\pm 3}</math></td> </tr> <tr> <td>難燃剤(りん酸エステル系) .....</td> <td><math>6_{\pm 2}</math></td> </tr> <tr> <td>三量化触媒、整泡剤 .....</td> <td><math>4_{\pm 3}</math></td> </tr> <tr> <td>発泡剤(炭化水素) .....</td> <td><math>6_{\pm 3}</math> (外割)</td> </tr> </table> </li></ul>	ポリイソシアネート(ポリメリックMDI) ...	$62_{\pm 6}$	ポリエーテル系ポリオール .....	$20_{\pm 4}$	ポリエステル系ポリオール .....	$8_{\pm 3}$	難燃剤(りん酸エステル系) .....	$6_{\pm 2}$	三量化触媒、整泡剤 .....	$4_{\pm 3}$	発泡剤(炭化水素) .....	$6_{\pm 3}$ (外割)
ポリイソシアネート(ポリメリックMDI) ...	$62_{\pm 6}$												
ポリエーテル系ポリオール .....	$20_{\pm 4}$												
ポリエステル系ポリオール .....	$8_{\pm 3}$												
難燃剤(りん酸エステル系) .....	$6_{\pm 2}$												
三量化触媒、整泡剤 .....	$4_{\pm 3}$												
発泡剤(炭化水素) .....	$6_{\pm 3}$ (外割)												

項目	仕様
断熱材 (つづき)	<p>[3] 裏面材：1)、2)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>1) アルミニウムはく・クラフト紙複合面材</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.21 \pm 0.03</math>~<math>0.25 \pm 0.03</math></li> <li>・質量 <math>200 \pm 20</math>g/m<sup>2</sup>~<math>223 \pm 22</math>g/m<sup>2</sup> (有機質量 <math>161 \pm 16</math>g/m<sup>2</sup>~<math>195 \pm 20</math>g/m<sup>2</sup>)</li> <li>・構成 アルミニウムはく (1層もしくは2層)           <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.007 \pm 0.0007</math>~<math>0.014 \pm 0.0014</math></li> <li>・質量 <math>19 \pm 2</math>g/m<sup>2</sup>~<math>38 \pm 4</math>g/m<sup>2</sup></li> </ul>           ポリエチレン樹脂           <ul style="list-style-type: none"> <li>・質量 <math>61 \pm 6</math>g/m<sup>2</sup>~<math>75 \pm 8</math>g/m<sup>2</sup></li> </ul>           クラフト紙           <ul style="list-style-type: none"> <li>・質量 <math>100 \pm 10</math>g/m<sup>2</sup>~<math>120 \pm 12</math>g/m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul> <p>2) クラフトライナー紙・アルミニウムはく複合面材</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.19 \pm 0.03</math>~<math>0.28 \pm 0.03</math></li> <li>・質量 <math>170 \pm 20</math>g/m<sup>2</sup>~<math>255 \pm 30</math>g/m<sup>2</sup> (有機質量 <math>145 \pm 15</math>g/m<sup>2</sup>~<math>236 \pm 24</math>g/m<sup>2</sup>)</li> <li>・構成 ポリエチレン樹脂           <ul style="list-style-type: none"> <li>・質量 <math>45 \pm 5</math>g/m<sup>2</sup>~<math>56 \pm 6</math>g/m<sup>2</sup></li> </ul>           クラフトライナー紙           <ul style="list-style-type: none"> <li>・質量 <math>100 \pm 10</math>g/m<sup>2</sup>~<math>180 \pm 18</math>g/m<sup>2</sup></li> </ul>           アルミニウムはく (1層)           <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.007 \pm 0.0007</math></li> <li>・質量 <math>19 \pm 2</math>g/m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul> <p>※厚さが50mmを超えるときは[1]~[3]の構成の断熱材を重ねる</p>
支持部材	<p>(1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする</p> <p>(1) 金属製デッキプレート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・板厚さ 0.5 ~ 1.8</li> <li>・溝高さ 30 ~ 300</li> <li>・溝間隔 107 ~ 700</li> <li>・断面係数 1.35cm<sup>3</sup>/m 以上</li> <li>・材質：I ~ VIのうち、いずれか一仕様とする</li> </ul> <p>(2) 金属製フラットデッキプレート</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・板厚さ 0.8 ~ 1.8</li> <li>・高さ 30 ~ 300</li> <li>・材質 I ~ VIのうち、いずれか一仕様とする</li> </ul> <p>I 鋼板 (JIS G 3011、JIS G 3131、JIS G 3141、JIS G 3136 JIS G 3302、JIS G 3314、JIS G 3317、JIS G 3321 JIS G 3125、JIS G 4305、JIS G 3352)</p> <p>II 溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板</p> <p>III 溶融亜鉛-11%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板</p> <p>IV 塗装/亜鉛めつき鋼板 (国土交通大臣認定：NM-8697)</p> <p>V ポリ塩化ビニル樹脂フィルム張/金属板 (国土交通大臣認定：NE-9005、 NE-9006、NE-9007、NE-9008、NE-9009、NE-9010、NE-9011、NE-9012 NE-9013、NE-9014) (金属板のアルミニウム又はアルミニウム合金板は除く)</p> <p>VI 塗装ステンレス鋼板 (国土交通大臣認定：NM-8317、NM-8318、 NM-8319、NM-8320、NM-8321、NM-8322、NM-8324、NM-8325、NM-8326)</p>

項目	仕様
補強材 (上張用)	<p>塩化ビニル系樹脂シート (JIS A 6008)          (1)～(3)のうち、いずれか一仕様とする (上打ち工法の場合に限る)</p> <p>(1) 均質シート              塩化ビニル系樹脂シート (JIS A 6008)              ・厚さ <math>1.3_{\pm 0.13}^{+}</math>~<math>2.0_{\pm 0.2}^{+}</math>              ・質量 <math>1.7_{\pm 0.17}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>~<math>2.7_{\pm 0.27}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>              (有機質量 <math>1.4_{\pm 0.14}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>~<math>2.3_{\pm 0.23}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>)              ・直径 <math>\phi 165_{\pm 17}^{+}</math>~<math>\phi 200_{\pm 20}^{+}</math></p> <p>(2) 複合シート              塩化ビニル系樹脂シート (JIS A 6008)              1)、2)のうち、いずれか一仕様とする (上打ち工法の場合に限る)</p> <p>1) ポリエステル繊維クロス複合シート              ・厚さ <math>1.3_{\pm 0.13}^{+}</math>~<math>2.0_{\pm 0.2}^{+}</math>              ・質量 <math>1.62_{\pm 0.16}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>~<math>2.76_{\pm 0.27}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>              (有機質量 <math>1.42_{\pm 0.14}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>~<math>2.56_{\pm 0.26}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>)              ・直径 <math>\phi 165_{\pm 17}^{+}</math>~<math>\phi 200_{\pm 20}^{+}</math>              ・構成                  [1] 塩化ビニル系樹脂                      ・厚さ <math>1.3_{\pm 0.13}^{+}</math>~<math>2.0_{\pm 0.2}^{+}</math>                      ・質量 <math>1.6_{\pm 0.16}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>~<math>2.7_{\pm 0.27}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>                      (有機質量 <math>1.4_{\pm 0.14}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>~<math>2.5_{\pm 0.25}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>)                  [2] ポリエステル繊維クロス                      ・厚さ 0.15~0.34                      ・質量 0.019kg/m<sup>2</sup>~0.059kg/m<sup>2</sup></p> <p>2) ガラスネット複合シート              ・厚さ <math>1.3_{\pm 0.13}^{+}</math>~<math>2.0_{\pm 0.2}^{+}</math>              ・質量 <math>1.63_{\pm 0.16}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>~<math>2.75_{\pm 0.27}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>              (有機質量 <math>1.4_{\pm 0.14}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>~<math>2.5_{\pm 0.25}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>)              ・直径 <math>\phi 165_{\pm 17}^{+}</math>~<math>\phi 200_{\pm 20}^{+}</math>              ・構成                  [1] 塩化ビニル系樹脂                      ・厚さ <math>1.3_{\pm 0.13}^{+}</math>~<math>2.0_{\pm 0.2}^{+}</math>                      ・質量 <math>1.6_{\pm 0.16}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>~<math>2.7_{\pm 0.27}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>                      (有機質量 <math>1.4_{\pm 0.14}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>~<math>2.5_{\pm 0.25}^{+}</math>kg/m<sup>2</sup>)                  [2] ガラスネット                      ・厚さ 0.20~0.33                      ・質量 0.028kg/m<sup>2</sup>~0.048kg/m<sup>2</sup></p> <p>(3) なし : 先打ち工法の場合に限る</p>

項目	仕様
	(1) ~ (5) のうち、いずれか一仕様又は併用とする
	(1) 均質シート 塩化ビニル系樹脂シート (JIS A 6008) <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>1.3 \pm 0.13 \sim 2.0 \pm 0.2</math></li> <li>・質量 <math>1.7 \pm 0.17 \text{kg/m}^2 \sim 2.7 \pm 0.27 \text{kg/m}^2</math> (有機質量 <math>1.4 \pm 0.14 \text{kg/m}^2 \sim 2.3 \pm 0.23 \text{kg/m}^2</math>)</li> <li>・直径 <math>\phi 80 \pm 8 \sim \phi 120 \pm 12</math></li> <li>・中心穴 <math>\phi 8 \pm 1 \sim \phi 14 \pm 2</math></li> </ul>
	(2) 複合シート 塩化ビニル系樹脂シート (JIS A 6008) 1)、2) のうち、いずれか一仕様とする 1) ポリエステル繊維クロス複合シート <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>1.3 \pm 0.13 \sim 2.0 \pm 0.2</math></li> <li>・質量 <math>1.62 \pm 0.162 \text{kg/m}^2 \sim 2.76 \pm 0.276 \text{kg/m}^2</math> (有機質量 <math>1.42 \pm 0.142 \text{kg/m}^2 \sim 2.56 \pm 0.256 \text{kg/m}^2</math>)</li> <li>・直径 <math>\phi 80 \pm 8 \sim \phi 120 \pm 12</math></li> <li>・中心穴 <math>\phi 8 \pm 1 \sim \phi 14 \pm 2</math></li> <li>・構成 <ul style="list-style-type: none"> <li>[1] 塩化ビニル系樹脂 <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>1.3 \pm 0.13 \sim 2.0 \pm 0.2</math></li> <li>・質量 <math>1.6 \pm 0.16 \text{kg/m}^2 \sim 2.7 \pm 0.27 \text{kg/m}^2</math> (有機質量 <math>1.4 \pm 0.14 \text{kg/m}^2 \sim 2.5 \pm 0.25 \text{kg/m}^2</math>)</li> </ul> </li> <li>[2] ポリエステル繊維クロス <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.15 \sim 0.34</math></li> <li>・質量 <math>0.019 \text{kg/m}^2 \sim 0.059 \text{kg/m}^2</math></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
補強材 (下張用)	2) ガラスネット複合シート <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>1.3 \pm 0.13 \sim 2.0 \pm 0.2</math></li> <li>・質量 <math>1.63 \pm 0.163 \text{kg/m}^2 \sim 2.75 \pm 0.275 \text{kg/m}^2</math> (有機質量 <math>1.4 \pm 0.14 \text{kg/m}^2 \sim 2.5 \pm 0.25 \text{kg/m}^2</math>)</li> <li>・直径 <math>\phi 80 \pm 8 \sim \phi 120 \pm 12</math></li> <li>・中心穴 <math>\phi 8 \pm 1 \sim \phi 14 \pm 2</math></li> <li>・構成 <ul style="list-style-type: none"> <li>[1] 塩化ビニル系樹脂 <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>1.3 \pm 0.13 \sim 2.0 \pm 0.2</math></li> <li>・質量 <math>1.6 \pm 0.16 \text{kg/m}^2 \sim 2.7 \pm 0.27 \text{kg/m}^2</math> (有機質量 <math>1.4 \pm 0.14 \text{kg/m}^2 \sim 2.5 \pm 0.25 \text{kg/m}^2</math>)</li> </ul> </li> <li>[2] ガラスネット <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.20 \sim 0.33</math></li> <li>・質量 <math>0.028 \text{kg/m}^2 \sim 0.048 \text{kg/m}^2</math></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	(3) コート白ボール紙 <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>0.38 \pm 0.04 \sim 0.79 \pm 0.08</math></li> <li>・質量 <math>0.27 \pm 0.03 \text{kg/m}^2 \sim 0.60 \pm 0.06 \text{kg/m}^2</math></li> <li>・直径 <math>\phi 80 \pm 8 \sim \phi 120 \pm 12</math></li> <li>・中心穴 <math>\phi 8 \pm 1 \sim \phi 14 \pm 2</math></li> </ul>
	(4) ポリプロピレン樹脂板 <ul style="list-style-type: none"> <li>・厚さ <math>2.0 \pm 0.5 \sim 4.0 \pm 0.5</math></li> <li>・質量 <math>0.425 \pm 0.05 \text{kg/m}^2 \sim 0.85 \pm 0.1 \text{kg/m}^2</math></li> <li>・直径 <math>\phi 72 \pm 7 \sim \phi 100 \pm 10</math></li> <li>・中心穴 <math>\phi 8 \pm 1 \sim \phi 14 \pm 2</math></li> </ul>
	(5) なし




項目	仕様
留付け材	<p>[1] 固定金具留付け用        (1)、(2)のうち、いずれか一仕様とする        (1) ピス          ・材質 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする            1) 鋼製            2) ステンレス製          ・寸法 <math>\phi 4.2</math>以上×L 40以上        (2) リベット          ・材質 1)、2)のうち、いずれか一仕様とする            1) 鋼製            2) ステンレス製          ・寸法 <math>\phi 4.2</math>以上×L 40以上</p> <p>[2] 円盤状固定金具        (1)～(4)のうち、いずれか一仕様又は併用とする        (1) 塩化ビニル樹脂被覆鋼板          ・直径 <math>65_{\pm 5} \sim 100_{\pm 5}</math>          ・厚さ <math>0.7_{\pm 0.2} \sim 1.7_{\pm 0.3}</math>          ・留付け間隔 <math>2000_{\pm 50}</math>以下        (2) 合成樹脂系接着剤塗布鋼板          ・直径 <math>65_{\pm 5} \sim 100_{\pm 5}</math>          ・厚さ <math>0.7_{\pm 0.2} \sim 1.7_{\pm 0.3}</math>          ・留付け間隔 <math>2000_{\pm 50}</math>以下        (3) ステンレス鋼板          ・直径 <math>65_{\pm 5} \sim 100_{\pm 5}</math>          ・厚さ <math>0.7_{\pm 0.2} \sim 1.7_{\pm 0.3}</math>          ・留付け間隔 <math>2000_{\pm 50}</math>以下        (4) 塩化ビニル樹脂被覆ステンレス鋼板          ・直径 <math>65_{\pm 5} \sim 100_{\pm 5}</math>          ・厚さ <math>0.7_{\pm 0.2} \sim 1.7_{\pm 0.3}</math>          ・留付け間隔 <math>2000_{\pm 50}</math>以下</p>

#### 4. 構造説明図



(1) デッキプレート支持部材（絶縁層（シート系）：先打ち工法）

（寸法単位：mm）


<a部詳細図>



<b部詳細図>



【A-A' 断面図(別添-13参照)】




【B-B' 断面図(別添-13参照)】

注) 寸法および材料構成は2および3のとおり


(2) デッキプレート支持部材（絶縁層（シート系）：上打ち工法）

（寸法単位：mm）


<a部詳細図>



<b部詳細図>




補強材（上張用）



【A-A' 断面図(別添-14参照)】

補強材（上張用）




【B-B' 断面図(別添-14参照)】

注) 寸法および材料構成は2および3のとおり



(3) フラットデッキプレート支持部材（絶縁層（シート系）：先打ち工法）

(寸法単位：mm)


<a部詳細図>



<b部詳細図>



【A-A' 断面図(別添-15参照)】




【B-B' 断面図(別添-15参照)】

注) 寸法および材料構成は2および3のとおり


(4) フラットデッキプレート支持部材（絶縁層（シート系）：上打ち工法）

（寸法単位：mm）

<a部詳細図>



<b部詳細図>



補強材（上張用）

円盤状固定金具

補強材（下張用）

（あり又はなし）

留付け材

防水シート

絶縁層

断熱材

防水シート

絶縁層

断熱材

a部

b部

26.57以上

【A-A' 断面図(別添-16参照)】

補強材（上張用）

円盤状固定金具

補強材（下張用）

（あり又はなし）

防水シート

絶縁層

断熱材

フットデッキプレート支持部材

留付け材

26.57以上


【B-B' 断面図(別添-16参照)】

注) 寸法および材料構成は2および3のとおり

## 5. 施工方法等

### <施工図>


(1) デッキプレート支持部材（絶縁層（シート系）：先打ち工法）



### <施工手順>

- 1) デッキプレート支持部材・断熱材・絶縁層の敷設と養生  
所定の厚さ、間隔で施工されたデッキプレート支持部材の上に断熱材を突き付けて敷設する。  
絶縁層は断熱材の上に所定の重ね幅で敷設する。  
目地部に処理は特に行わない。
- 2) 補強材（下張用）の敷設  
使用する場合は補強材（下張用）を円盤状固定金具固定位置に敷設する。  
この時溶着は行わない。
- 3) 円盤状固定金具の取付け  
絶縁層の上から、所定の間隔で円盤状固定金具をビスで固定する。
- 4) 防水シートの融着  
防水シートを所定の重ね幅で敷設融着し、敷設した防水シートを円盤状固定金具に融着する。


(2) デッキプレート支持部材（絶縁層（シート系）：上打ち工法）



<施工手順>

- 1) デッキプレート支持部材・断熱材・絶縁層の敷設と養生  
所定の厚さ、間隔で施工されたデッキプレート支持部材の上に断熱材を突き付けで敷設する。  
絶縁層は断熱材の上に所定の重ね幅で敷設する。  
目地部に処理は特に行わない。
- 2) 防水シートの敷設  
防水シートを所定の重ね幅で敷設し、防水シート同士を融着する。
- 3) 補強材（下張用）の敷設  
使用する場合は補強材（下張用）を円盤状固定金具固定位置に敷設する。  
この時融着は行わない。
- 4) 円盤状固定金具の取付け  
補強材（下張用）の上から、所定の間隔で円盤状固定金具をビスで固定する。
- 5) 補強材（上張用）の溶着  
円盤状固定金具とその下に敷設されている補強材（下張用）と防水シートに補強材（上張用）を融着する。


(3) フラットデッキプレート支持部材（絶縁層（シート系）：先打ち工法）



<施工手順>

- 1) フラットデッキ支持部材・断熱材・絶縁層の敷設と養生  
所定の厚さ、間隔で施工されたフラットデッキ支持部材の上に断熱材を突き付けて敷設する。  
絶縁層は断熱材の上に所定の重ね幅で敷設する。  
目地部に処理は特にない。
- 2) 補強材（下張用）の敷設  
使用する場合は補強材（下張用）を円盤状固定金具固定位置に敷設する。  
この時溶着は行わない。
- 3) 円盤状固定金具の取付け  
絶縁層の上から、所定の間隔で円盤状固定金具をビスで固定する。
- 4) 防水シートの融着  
防水シートを所定の重ね幅で敷設融着し、敷設した防水シートを円盤状固定金具に融着する。

(4) フラットデッキプレート支持部材（絶縁層（シート系）：上打ち工法）



<施工手順>

- 1) フラットデッキ支持部材・断熱材・絶縁層の敷設と養生  
所定の厚さ、間隔で施工されたフラットデッキ支持部材の上に断熱材を突き付けて敷設する。  
絶縁層は断熱材の上に所定の重ね幅で敷設する。  
目地部に処理は特に行わない。
- 2) 防水シートの敷設  
防水シートを所定の重ね幅で敷設し、防水シート同士を融着する。
- 3) 補強材（下張用）の敷設  
使用する場合は補強材（下張用）を円盤状固定金具固定位置に敷設する。  
この時融着は行わない。
- 4) 円盤状固定金具の取付け  
補強材（下張用）の上から、所定の間隔で円盤状固定金具をビスで固定する。
- 5) 補強材（上張用）の溶着  
円盤状固定金具とその下に敷設されている補強材（下張用）と防水シートに補強材（上張用）を融着する。